

ENKEL • EFFEKTIV och STORT ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

# CW-SOPEN

sopskopa för entreprenadmaskiner och lantbruk



Sopning på asfalt.



Sopning på gräsmattan in i skopan.

## Varför köpa en komplett upptagande sopskopa, när du redan har planeringsskopan?

- Två storlekar tillverkas, 1400–2050 bredd, inv. gavlar samt 2050–2650 mm.
- Idealisk att gå in på gräsmatta och sopa grus tillbaka i skopan som hamnat där under snöskottning.
- Även användbar till sopning av löv och byggavfall.
- Horisontellt är valsen tilltbar i 5 grader.
- Valsen monteras ca 2,5° sned i förhållande till skopan. Ett kortare valsrör sitter på höger sida för att sopa nära husväggar, trottoarer mm.
- Aluminiumblocket som sitter på hydraulmotor klarar av 250 liter/min med lågt fryckfall endast 30–65 liter/min till motor. Ställbart för att kompensera för nötning av borstarna.
- Kan även köras framåt och sopa ut i diket med ställbart varvtal.



Körning framåt och sopa ut i diket.



Tömning sker som vanligt.

## Tekniska data

<b>Vikt</b>	92-99 kg, beroende på längd.
<b>Flödesbehov</b>	40 liter/min när borstarna är 700 mm (diameter), kan justeras upp till 65 liter/min.
<b>Flödesbegränsning</b>	Max 250 liter/min.
<b>Bredd</b>	Max 2050 mm. Max skopbredd, utvändigt gavelmått 2050 mm. 2850 mm. Max skopbredd, utvändigt gavelmått 2850 mm. 3150 mm. Max skopbredd, utvändigt gavelmått 3150 mm.
<b>Anslutning</b>	Snabbkoppling, TEMA 7511 till entreprenad. Snabbkoppling ISO 7241-1A till landbrukstraktorer.
<b>Hydraulslang</b>	3/4", 2-stålinlägg, L=2800 mm. Standardlängd när snabbkopplingar är placerade fram på redskapsfästet. Landbrukstraktorer 1/2" stålinlägg L=2900 mm.

## Extra utrustning

**Hydraulslang** 3/4", 2-stålinlägg, L=1000 mm. Förlängning i de fall snabbkopplingar är placerade uppe på lyftarmarna för entreprenadmaskiner.

*Vi förbehåller oss rätten till ändringar.*

**CW**produkter

Nolås 131 • SE-893 96 Sidensjö  
Tel: +46 70 365 53 59 • +46 70 336 05 20  
Mail: [info@cwprodukter.se](mailto:info@cwprodukter.se)  
**[www.cwprodukter.se](http://www.cwprodukter.se)**