

ENKEL • OKOMPLICERAD • EFFEKTIV

CW-SPRIDAREN

sandaggregatet för entreprenadmaskiner och lantbrukstraktorer



Spår alt. ensidessandning med lösa plåtar.



Lantbrukstraktor med eldrift.

Varför köpa komplett spridarskopa, när du redan har skopan...

- Snålsandande, fungerar lika bra på 0-8 upp till 6-25-material.
- Idealiskt redskap för spridning av sand, salt eller liknande material.
- Dressing av olika material på bollplaner, golfbanor, parkområden eller motionsspår.
- Snabb och enkel montering på befintlig skopa.
- Finns i två olika modeller beroende på skopbredd 1400-2850, 2850-3150 mm, utvändigt gavlar. Ställbara ytterplåtar i respektive bredd (leveransbredd 2050 mm).
- Sandar i framkant, vilket medför sandning ända fram till postlådor, broar mm.
- Tillverkas i rostfritt material. Inget underhåll.
- Vibreras med hjälp av hydraulmotor eller elmotor.
- Patenterad, nr 512 704.



Extra utrustning spridning av krossmakadam på gårdsplaner, gångar på kyrkogårdar, parkeringar mm.



Upplýft läge.



Sandar i framkant ända fram till trapp eller postlåda.

Tekniska data

Vikt	52-70 kg, beroende på bredd.
Flödesbehov	Min. 44 liter/min vid det varvtal på dieselmotorn där sandning utföres.
Flödesbegränsning	Max 250 liter/min.
Bredd	Max 2050 mm. Max skopbredd, utvändigt gavelmått 2050 mm. 2850 mm. Max skopbredd, utvändigt gavelmått 2850 mm. 3150 mm. Max skopbredd, utvändigt gavelmått 3150 mm.
Anslutning	Snabbkoppling, TEMA 7511 till entreprenad. Snabbkoppling ISO 7241-1A till landbrukstraktorer.
Hydraulslang	3/4", 2-stålinlägg, L=2400 mm. Standardlängd när snabbkopplingar är placerade fram på redskapsfästet. Lantbrukstraktorer 1/2" stålinlägg L=2900 mm.
Elmotordrift	Elmotor, 12 alt. 24 volt, effekt endast 195 W.

Extra utrustning

Hydraulslang	3/4", 2-stålinlägg, L=1000 mm. Förlängning i de fall snabbkopplingar är placerade uppe på lyftarmarna för entreprenadmaskiner.
Spår alt. ensidessandning	2 st aluminiumplåtar ingår (utom bredd 2050).

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

CWprodukter

Nolås 131 • SE-893 96 Sidensjö
Tel: +46 70 365 53 59 • +46 70 336 05 20
Mail: info@cwprodukter.se
www.cwprodukter.se